# FICHE TECHNIQUE ENDUIT DE LISSAGE

## ENDUIT DE LISSAGE EN POUDRE POUR INTERIEUR
## GRANULOMETRIE EXTRA FINE

### Avantages et particularités

- Laisse respirer le support
- Poudre extra fine facile à poncer.
- Excellente glisse sous l'outil même après plusieurs passes.
- Peut être recouvert par tout type de peinture intérieure.
- Peut être ferré une fois sec.

### Description du produit

**L'Enduit de Lissage Multiflex®** lisse et masque les petits défauts (rayures, éclats jusqu'à 3 mm de profondeur) des murs et plafonds.

### Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Épaisseur d'application | En couche fine (1mm max) |
| Temps d'utilisation | 6 heures |
| Redoublage | 4 heures minimum |
| Délai de ponçage | 24 heures |
| Ph | 6 - 7 |
| Rendement | 20 m²/sac en deux couches sur support bien préparé |
| Couleur | Gris/blanc |
| Adhérence | Sur support à base de ciment |
| Nettoyage de l'outil | À l'eau |
| Conditionnement | En sac de 15kg |
| Délai de stockage | 12 mois dans son emballage d'origine fermé et au sec |






Brand Engineering Services Sarl.
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM

## Préparation du support

Le subjectile doit être propre, dur, bien adhérent, absorbant, sain, sec et exempt de gras.

• Les subjectiles fragilisés doivent être impérativement consolidés avec un fixateur ou durcisseur pour faciliter la bonne adhérence.

• Les anciens subjectiles mal adhérents doivent être impérativement traités préalablement.

• Les parties écaillées doivent être grattées et éliminées jusqu'à l'obtention d'un subjectile consistant. Une couche de fixateur (**MULTIPRIM®**) sera appliquée ensuite afin d'éliminer toute poussière.

## Mise en œuvre

### - Préparation de l'enduit

Mélanger avec de l'eau à raison d'environ 45% soit 0,45L d'eau pour 1kg d'enduit. Réaliser le mélange manuellement ou mécaniquement avec un malaxeur électrique, jusqu'à obtention d'une pâte homogène et visqueuse sans grumeaux (aspect blanc ou gris selon l'enduit acheté). Laisser reposer la pâte quelques minutes (5 à 10 minutes) avant application.

La prise débute dès l'épaississement de l'enduit. Ne pas rebattre la pâte pour ne pas interrompre la courbe de prise du produit.

### - Application

Manuelle avec un couteau à enduire, lame à enduire ou lisseuse.

• Lisser verticalement du bas vers le haut. Retirer immédiatement le surplus.

• Veiller à bien reboucher et lisser tous les défauts du support.

• Appliquer une nouvelle passe d'enduit de la droite vers la gauche

• Poncer après séchage complet.

• Appliquer dans les conditions de température et d'humidité ambiante favorables (ne pas appliquer sur supports trop chauds. La température doit être comprise entre +8°C et +20°C).

## RECOMMANDATIONS SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

### - Manipulation et stockage

• Produit non inflammable.

• Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

• Ne pas fumer, manger ou boire pendant l'application.

• Respecter les règles d'hygiène et de sécurité.






**Brand Engineering Services Sarl**
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM

## - Premiers soins et mesures de protection de la personne

• **Protection respiratoire** : Ne présentant aucun risque spécifique lors d'inhalation, il convient tout de même de porter un masque filtrant lors de la manipulation du produit non encore préparé.
• **Protection oculaire** : en cas de contact avec l'œil, retirer les lentilles de contact. Laver abondamment avec de l'eau propre. Consulter un spécialiste si besoin. Porter des lunettes de protection.
• **Contact avec la peau** : laver avec de l'eau et du savon, protéger les zones exposées avec une crème protectrice.
• **En cas d'ingestion accidentelle**, consulter rapidement un médecin. Rester au repos et ne jamais provoquer le vomissement.

***NB*** *: Les indications portées sur cette fiche technique, sont basées sur des essais effectués en laboratoire et notre expérience de la mise en œuvre sur les chantiers. Au vu de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, elles ne peuvent constituer que des recommandations. L'utilisateur doit adapter son travail aux conditions du chantier. En cas de doute, nous conseillons de faire des essais, ou de consulter nos spécialistes. De ce fait, nous ne pouvons engager notre responsabilité, même vis-à-vis des tiers. Nous garantissons que ce produit est livré dans une qualité contrôlée et conforme à nos spécifications.*

***Document non contractuel.*** **Édition du 26/07/2024**
****Annule et remplace toute Fiche Technique antérieure relative au même produit***.




***Sac Enduit de Lissage Gris, 15 kg***



**Brand Engineering Services Sarl.**
MTN: (237) 653 43 26 61 - 654 74 10 48 / Orange: 692 43 10 57 - 657 14 10 11
WWW.BES-CEMAC.COM